






## PIECE WOLNOSTOJĄCE A R K I A N E

- Piecyki Arkiane charakteryzują się oryginalną architekturą. Legenda: m. (moc), wys. (wysokość całkowita), szer.(szerokość całk.), gł. (głębokość całk.), śr. (średnica wylotu spalin).

MODEL (OPIS)	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
<b>KEPHREN</b> Kominiek, kratka, przybornik		m.12kW bok cokołu 1m/1.1m z kratką otaczającą wys. cokołu 0.22m wys. obudowy 0.7m. śr.150mm	<b>6.276,-</b>
<b>KEPHREN</b> Kominiek, stalowe przedłużenie obudowy, przybornik		m.12kW bok cokołu 1.3m z przedłużeniem obudowy wys. cokołu 0.22m, wys. obudowy 0.7m. śr.150mm	<b>6.620,-</b>
<b>OCTUOR</b> jednostronny, wbudowany,		m.10kW wys.2500mm szer.870mm gł.470mm śr.230mm	<b>5.890,-</b>
<b>OCTUOR</b> dwustronny, wbudowany,		m.10kW wys.2500mm szer.870mm gł.470mm śr.230mm	<b>6.171,-</b>
<b>OCTUOR</b> naścienny, 3 boki oszklone,		m.10kW wys.2500mm szer.870mm gł.470mm śr.230mm	<b>6.588,-</b>

MODEL (OPIS)	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
<b>OCTUOR</b> wolnostojący, 4 boki oszlone		m.10kW wys.2500mm szer.870mm gł.470mm śr.230mm	<b>6.990,-</b>
<b>GAIA</b> poziome odprowadzenie spalin		m.14kW wys.1700mm szer.700mm gł.550mm śr.230mm	<b>7.363,-</b>
<b>GAIA</b> pionowe odprowadzenie spalin		m.14kW wys.1700mm szer.700mm gł.550mm śr.230mm	<b>7.640,-</b>
<b>OXALIS</b> poziome odprowadzenie spalin,		m.12kW wys.1650mm szer.1090mm gł.410mm śr.230mm	<b>6.336,-</b>
<b>OXALIS</b> pionowe odprowadzenie spalin,		m.12kW wys.1650mm szer.1090mm gł.410mm śr.230mm	<b>6.702,-</b>
<b>OXALIS DIN</b> poziome odprowadzenie spalin,		m.12kW wys.1650mm szer.1090mm gł.410mm śr.230mm	<b>8.042,-</b>

MODEL (OPIS)	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
<b>OXALIS DIN</b> pionowe odprowadzenie spalin,		m.12kW wys.1650mm szer.1090mm gł.410mm śr.230mm	<b>8.297,-</b>
<b>FAYKO</b> jednostronny, wbudowany,		m.12kW wys.2500mm szer.800mm gł.460mm śr.230mm	<b>6.237,-</b>
<b>FAYKO</b> dwustronny, wbudowany,		m.12kW wys.2500mm szer.800mm gł.460mm śr.230mm	<b>6.499,-</b>
<b>FAYKO</b> naścienny, 3 boki oszkłone (stojący lub wiszący),		m.12kW wys.2500mm szer.800mm gł.460mm śr.230mm	<b>6.837,-</b>
<b>FAYKO</b> Wolnostojący, 4 boki oszkłone stojący,		m.12kW wys.2500mm szer.800mm gł.460mm śr.230mm	<b>7.266,-</b>

MODEL (OPIS)	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
<b>FAYKO</b> Wolnostojący, 4 boki oszklone wiszący,		m.12kW wys.2500mm szer.800mm gł.460mm śr.230mm	<b>7.627,-</b>
<b>FAYKO DIN</b> jednostronny, wbudowany,		m.12kW wys.2500mm szer.800mm gł.460mm śr.230mm	<b>7.578,-</b>
<b>FAYKO DIN</b> dwustronny, wbudowany,		m.12kW wys.2500mm szer.800mm gł.460mm śr.230mm	<b>7.885,-</b>
<b>FAYKO DIN</b> naścienny, 3 boki oszklone (stojący lub wiszący),		m.12kW wys.2500mm szer.800mm gł.460mm śr.230mm	<b>8.481,-</b>
<b>FAYKO DIN</b> Wolnostojący, 4 boki oszklone (stojący lub wiszący),		m.12kW wys.2500mm szer.800mm gł.460mm śr.230mm	<b>9.209,-</b>

MODEL (OPIS)	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
<b>SOIO</b> wbudowany		m.12kW szer.780mm wys.2220mm	<b>6.513,-</b>
<b>SOIO</b> naścienny (z maskownicą przewodu spalinowego)		m.12kW szer.780mm wys.2220mm	<b>6.759,-</b>
<b>YAN LI</b> fasada, palenisko		m.12kW szer.740mm wys.2010mm gł.520mm śr.230mm	<b>6.835,-</b>
<b>YAN LI</b> metalowy, fasada, palenisko		m.12kW szer.740mm wys.2010mm gł.520mm śr.230mm Moc 12kW	<b>8.240,-</b>
<b>ICOYA</b> wbudowany		Moc 12kW	<b>6.369,-</b>
<b>ICOYA</b> naścienny			<b>6.636,-</b>
<b>ECLYPSYA</b> kominek z zestawem przyłączeniowym		Moc 12kW	<b>8.204,-</b>

**ARKIANE**




**DODATKI**





MODEL	OPIS	CENA
<b>ECLYPSYA</b>	zestaw przyłączeniowy	<b>825,-</b>
<b>ECLYPSYA</b>	Zestaw do przenoszenia	<b>580,-</b>
<b>OCTUOR, GAIA</b>	farba biała RAL 9010	<b>526,-</b>
<b>FAYKO</b>	farba srebrna	<b>1.140,-</b>
<b>Yan-Li</b>	ozdobna ścianka w kolorze alu	<b>833,-</b>
<b>MASKOWNICA</b>	przedłużenie maskownicy przewodu spalinowego (1 mb)	<b>693,-</b>
<b>OCTUOR GAIA OXALIS OXALIS DIN FAYKO FAYKO DIN</b>	Przybornik	<b>320,-</b>





## PIECE WOLNOSTOJĄCE DON BAR


- Piecyki DON-BAR charakteryzują się bardzo oryginalnymi kształtami Legenda: m. (moc), wys. (wysokość całkowita), szer.(szerokość całkow.), gł. (głębokość całkow.), śr. (średnica wylotu spalin).

MODEL (dopłaty)	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
<b>Model 4150</b>		m.10kW śr.200mm szer.860mm wys.875mm gł.540mm	<b>3.320,-</b>
podest			<b>180,-</b>
kolor tytanowy / srebrny			<b>420,-</b>
<b>Model 4110</b>		m.10kW śr.200mm szer.860mm wys.875mm gł.540mm	<b>4.340,-</b>
Wys. powyżej 2,8m – za każde 20cm			<b>101,-</b>
podłączenie do komina poza osią			<b>340,-</b>
podest/drewnitnia			<b>180,-</b>
kolor tytanowy/srebrny			<b>420,-</b>
szersza płyta sufitowa			<b>320,-</b>
<b>Model 8300</b>		m.7kW śr.250mm szer.1230mm wys.840mm gł.2800mm	<b>7.120,-</b>
Wys. powyżej 2,8m – za każde 20cm			<b>95,-</b>
podłączenie do komina poza osią			<b>995,-</b>
podest z doprowadz. powietrza z zewn.			<b>190,-</b>
szersza płyta sufitowa			<b>320,-</b>
emaliowane szamoty			<b>640,-</b>

MODEL (dopłaty)	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
<b>Model 9300</b>		m.13kW śr.200mm szer.1240mm wys.770mm gł.2800mm	<b>6.350,-</b>
wysokość powyżej 2,8m – za każde 20cm			<b>101,-</b>
podłączenie do komina poza osią			<b>340,-</b>
podest z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz			<b>190,-</b>
szersza płyta sufitowa			<b>320,-</b>
<b>Model 83-123 O (otwarty)</b>		m.10kW śr.250mm szer. 1230mm wys. 2800mm	<b>5.560,-</b>
Wysokość powyżej 2,8m – za każde 20cm			<b>92,-</b>
podest z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz			<b>190,-</b>
szersza płyta sufitowa			<b>320,-</b>
emaliowane szamoty			<b>920,-</b>
<b>Model 83-123 M (zamknięty)</b>		m.10kW śr.250mm szer. 1230mm wys. 2800mm	<b>6.670,-</b>
Wysokość powyżej 2,8m – za każde 20cm			<b>92,-</b>
podest z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz			<b>190,-</b>
szersza płyta sufitowa			<b>320,-</b>
emaliowane szamoty			<b>920,-</b>

MODEL (dopłaty)	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
<b>Model 4600 (stały)</b>		m.10kW śr.200mm szer. 860mm wys. 490mm gł.2800mm	<b>5.720,-</b>
Wysokość powyżej 2,8m – za każde 20cm			<b>92,-</b>
szersza płyta sufitowa			<b>650,-</b>
<b>Model 4600 (obrotowy)</b>		m.10kW śr.200mm szer. 860mm wys. 490mm gł.2800mm	<b>6.670,-</b>
Wysokość powyżej 2,8m – za każde 20cm			<b>92,-</b>
szersza płyta sufitowa			<b>650,-</b>
<b>Model 9120</b>		m.10kW śr.230mm szer. 1220mm wys. 1220mm gł.1190mm	<b>4.690,-</b>
Wysokość powyżej 2,8m – za każde 20cm			<b>60,-</b>
szersza płyta sufitowa			<b>320,-</b>
szklany ogranicznik polan 1 sztuka			<b>300,-</b>
<b>Model 9600</b>		m.10kW śr.200mm szer. 1240mm wys. 1240mm	<b>7.480,-</b>
Wysokość powyżej 2,8m – a każde 20cm			<b>100,-</b>
podest z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz			<b>320,-</b>
szersza płyta sufitowa			<b>650,-</b>

MODEL (dopłaty)	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
<b>Model 4200</b>		m.12kW śr.200mm szer. 950mm wys. 910mm gł.570mm	<b>3.730,-</b>
stelaż			<b>100,-</b>
wentylator			<b>390,-</b>
<b>Model IZO (narożny)</b>		m.10kW śr.200mm szer.1250mm wys.725mm gł.880mm	<b>4.750,-</b>
Wysokość powyżej 2,8m – za każde 20cm			<b>100,-</b>
szersza płyta sufitowa			<b>320,-</b>
podłączenie do komina poza osiã			<b>340,-</b>
<b>Model Hot Teleskop</b>		m.13kW śr.230mm szer.1100mm wys.1100mm gł.2410mm	<b>9.170,-</b>
Wysokość powyżej 2,8m – za każde 20cm			<b>200,-</b>
szersza płyta sufitowa			<b>655,-</b>
zestaw 24 szamotek			<b>782,-</b>
kolor podstawowy			<b>1.380,-</b>
inny kolor RAL			<b>1.420,-</b>
<b>Model Prisma H</b>		m.11kW śr.200mm szer.560mm wys.570mm gł.780mm	<b>4.650,-</b>
kolor podstawowy			<b>1.300,-</b>
inny kolor RAL			<b>1.370,-</b>

MODEL (dopłaty)	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
<b>Model Prisma V</b>		m.11kW śr.200mm szer.560mm wys.570mm gł.780mm	<b>4.820,-</b>
Wysokość powyżej 2,8m – za każde 20cm			<b>95,-</b>
kolor podstawowy			<b>1.480,-</b>
kolor RAL			<b>1.530,-</b>