

CHEMIA BUDOWLANA ZDUŃSKA

NAZWA	OPIS	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
AUSTROFLAMM – ZAPRAWY I TYNKI			
ZAPRAWA ZDUŃSKA	Ziarnistość 0-1,25mm Kolor – szary Czas przygotowania 15-25 min. Zużycie 1,4kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 1100°C Waga 20kg	46,-
ZAPRAWA KLEJOWA ELASTYCZNA	Ziarnistość 0-0,4mm Kolor – biały Czas przygotowania 2 h. Zużycie 1,6kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 200°C Waga 20kg	48,80,-
TYNK SZLACHETNY	Ziarnistość 0-1mm Kolor – biały Czas przygotowania 2 h. Zużycie 1,3kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 150°C Waga 20kg	26,20
TYNK BIAŁY	Ziarnistość 0-1,25mm Kolor – biały Czas przygotowania 1 h. Zużycie 1,7kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 170°C Waga 20kg	23,50
ZAPRAWA ZDUŃSKA BIAŁA	Ziarnistość 0-1,25mm Kolor – biały Czas przygotowania 8-10 min. Zużycie 1,2kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 750°C Waga 20kg	60,70
OPÓŹNIACZ S40		Wytrzymałość temperatury do 50°C Waga 3kg	12,20
AUSTROFLAMM – ZAPRAWY FUGOWE			
ZAPRAWA FUGOWA	Ziarnistość 0-0,4mm Kolor – biały Czas przygotowania 10-25 min.	Wytrzymałość temperatury do 150°C Waga 5kg	26,60
ZAPRAWA FUGOWA	Ziarnistość 0-0,4mm Kolor – biało-szara Czas przygotowania 10-25 min.	Wytrzymałość temperatury do 150°C Waga 5kg	26,60
ZAPRAWA FUGOWA	Ziarnistość 0-0,4mm Kolor – biało-bezowa Czas przygotowania 10-25 min.	Wytrzymałość temperatury do 150°C Waga 5kg	26,60
ZAPRAWA FUGOWA	Ziarnistość 0-0,4mm Kolor – jasno-szara Czas przygotowania 10-25 min.	Wytrzymałość temperatury do 150°C Waga 5kg	26,60
ZAPRAWA FUGOWA	Ziarnistość 0-0,4mm Kolor – ciemno-szara Czas przygotowania 10-25 min.	Wytrzymałość temperatury do 150°C Waga 5kg	26,60
ZAPRAWA FUGOWA	Ziarnistość 0-0,4mm Kolor – antracytowa Czas przygotowania 10-25 min.	Wytrzymałość temperatury do 150°C Waga 5kg	26,60









NAZWA	OPIS	CENA
BRULA – ZAPRAWY I TYNKI		
ZAPRAWA GLINOWA	Ziarnistość 0-1,3mm Kolor - Szary, zielony, kość słoniowa, piaskowy Zużycie 1,36kg/m ²	39,95
ZAPRAWA KLEJOWA	Ziarnistość 0-0,05mm Kolor - Szary Czas przygotowania - bez ograniczeń	47,45
ZAPRAWA FF-RAPID 25kg	Kolor – Szaro-brązowy Czas przygotowania 30 min.	61,40
TYNK NATURPUTZ	Ziarnistość 0-1mm Kolor – szary Czas przygotowania 60 min. Zużycie 1,79kg/m ²	24,50
TYNK NATURPUTZ (biały)	Ziarnistość 0-1mm Kolor – biały Czas przygotowania 60 min. Zużycie 1,79kg/m ²	37,80
TYNK NATURPUTZ (drobny)	Ziarnistość 0-0,5mm Kolor – biały Czas przygotowania 2 h Zużycie 1,43kg/m ²	28,60
ZESTAW REPERACYJNY DO USUWNIA RYS		55,90
WYSOKOWYDAJNA ZAPRAWA KLEJOWA DO USUWANIA RYS		14,90

NAZWA	OPIS	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
ORTNER – ZAPRAWY I TYNKI			
ZAPRAWA HAFTMÖRTEL	Ziarnistość 0-2mm Kolor – szary Czas przygotowania 10 min. Zużycie 0,90kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 1000°C Waga 20kg	57,90
ZAPRAWA HAFTMÖRTEL CREME	Ziarnistość 0-1,2mm Kolor – śnieżnobiały Zużycie 0,90kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 1000°C Waga 20kg	63,20
KLEJ ZDUŃSKI HAFTKLEBER	Ziarnistość 0-1,2mm Kolor – szary Czas przygotowania 30 min. Zużycie 1,30kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 600°C Waga 20kg	32,80
KLEJ BUDOWLANY AUSBAUMÖRTEL	Ziarnistość 0-1,2mm Kolor – szary Czas przygotowania - bez ograniczeń	Wytrzymałość temperatury do 1200°C Waga 20kg	16,70
MASA SZAMOTOWA	Ziarnistość 0-0,5mm Kolor – szary Czas przygotowania - bez ograniczeń	Wytrzymałość temperatury do 450°C Waga 25kg	56,10
TYNK KACHELOFEN - VERPUTZ	Ziarnistość 0-1mm Kolor – śnieżnobiały Czas przygotowania 30 min. Zużycie 1,20kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 200°C Waga 20kg	57,90

NAZWA	OPIS	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
ORTNER – ZAPRAWY I TYNKI			
TYNK KACHELOFEN - VERPUTZ	Ziarnistość 0-0,5mm Kolor – śnieżnobiały	Wytrzymałość temperatury do 200°C Waga 20kg	58,40
TYNK KACHELOFEN - VERPUTZ	Ziarnistość 0-2mm Kolor – śnieżnobiały	Wytrzymałość temperatury do 200°C Waga 20kg	72,30
TYNK KLEJOWY KLEBEVERPUTZ	Ziarnistość - drobny Kolor – biały Czas przygotowania 45 min. Zużycie 1,20kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 200°C Waga 25kg	157,50
TYNK MODELUJACY (drobny) MODELLIERPUTZ	Ziarnistość – 0-0,5mm Kolor – biały Czas przygotowania 45 min. Zużycie 1,20kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 200°C Waga 20kg	24,60
TYNK MODELUJACY MODELLIERPUTZ	Ziarnistość – 0-1mm Kolor – biały Czas przygotowania 45 min. Zużycie 1,20kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 200°C Waga 20kg	24,60
TYNK NA GŁADKO GLATTSPACHELPUTZ	Ziarnistość – 0-0,02mm Kolor – biały Czas przygotowania 30 min. Zużycie 1,2kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 150°C Waga 10kg	43,10
TYNK ZDUŃSKI HAFTPUTZ	Ziarnistość – 0-0,5mm Kolor – śnieżnobiały Czas przygotowania 45min. Zużycie 1,2kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 150°C Waga 20kg	40,90
ZAPRAWA REPERACYJNA	-	Wytrzymałość temperatury do 1700°C Waga 2,5kg	37,30
FASERKITT	Kolor: biały, kremowy, szary, czarny	Wytrzymałość temperatury do 1200°C	12,10
KLEJ ORFIX	Kolor: beżowy, czarny ODPORNY OGNIOWO, NA WODĘ I KWASY	-	22,40
ORTNER - ZAPRAWY FUGOWE			
OPIS	Ziarnistość – drobna Czas przygotowania 10-15min. Wytrzymałość temperatury do 200°C Waga 4,5kg PŁYN UTWARDZAJACY 5l. - DOPŁATA		
PŁYN UTWARDZAJACY 5l.			17,40
ZAPRAWA FUGOWA + PŁYN UTWARDZAJĄCY	KOLOR: czarny, czarno-czerwony/bazalt, czarno-niebieski, ciemno-szary, antracyt, orzechowo-brązowy, ciemno-brązowy, ciemny brunatno-żółty, średni niebieski, ciemny niebieski, rustykalny niebieski, ocean, zieleń mchu, ciemno-zielony, zieleń bluszczu, rustykalna zieleń, jasna terracotta, terracotta, ciemna terracotta, czerwono-brązowy, ciemno-jeżynowy, ciemno-czerwony		39,70
ZAPRAWA FUGOWA	KOLOR: biały, biało-szary, jasno-szary, lazurowy, jasno-niebieski, jasny turkus, średni turkus, ciemny turkus, intensywny turkus, delikatny zielony, Capri, jasny róż, średni róż, łososiowy, ciemny róż, jasna jeżyna		39,70

ORTNER – FARBY NA CIEPŁE POWIERZCHNIE			
OPIS	Wytrzymałość temperatury do 250°C Waga 2kg PŁYN UTWARDZAJACY 5l. - DOPŁATA		
PŁYN UTWARDZAJACY 5l.			17,40
FARBY NA CIEPŁE POWIERZCHNIE + PŁYN UTWARDZAJĄCY	KOLOR: czarny, czarno-czerwony/bazalt, czarno-niebieski, ciemno-szary, antracyt, orzechowo-brązowy, ciemno-brązowy, ciemny brunatno-żółty, średni niebieski, ciemny niebieski, rustykalny niebieski, ocean, zieleń mchu, ciemno-zielony, zieleń bluszczu, rustykalna zieleń, jasna terracotta, terracotta, ciemna terracotta, czerwono-brązowy, ciemno-jeżynowy, ciemno-czerwony		31,50
FARBY NA CIEPŁE POWIERZCHNIE	KOLOR: biały, biało-szary, jasno-szary, lazurkowy, jasno-niebieski, jasny turkus, średni turkus, ciemny turkus, intensywny turkus, delikatny zielony, Capri, jasny róż, średni róż, łososiowy, ciemny róż, jasna jeżyna, elfenbein, mohair		31,50
ORTNER – FARBY FRESCO DO OSTATECZNEGO WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI CIEPŁYCH			
OPIS	Wytrzymałość temperatury do 250°C Waga 2kg KONIECZNY JEST PŁYN UTWARDZAJACY 5l. - DOPŁATA		
PŁYN UTWARDZAJACY 5l.			17,40
FARBY FRESCO DO OSTATECZNEGO WYKOŃCZENIA	KOLOR: czarny, biały, łupkowo-szary, betonowo-szary, antracyt, eierschale, elfenbein, zielony, żółty, muszlowy, pomarańczowy, czerwony,		15,60
	KOLOR: niebieski, lawendowy, fioletowy		45,60
	KOLOR: niebieski, żółty, zielony		30,60
RATH – ZAPRAWY I TYNKI			
NAZWA	OPIS	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
ZAPRAWA HAFNERMÖRTEL	Ziarnistość 1mm Kolor – beżowy Czas przygotowania –bez ograniczeń Zużycie 1,60kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 1100°C Waga 25kg	14,88
ZAPRAWA DROBNA SUPER VERSETZERMÖRTEL	Ziarnistość 0-1mm Kolor – ciemno-szary Czas przygotowania –36min Zużycie 1,60kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 1200°C Waga 25kg	22,51
ZAPRAWA ŚREDNIA SUPER VERSETZERMÖRTEL	Ziarnistość 0-3mm Kolor – ciemno-szary Czas przygotowania –36min Zużycie 1,60kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 1200°C Waga 25kg	22,51
MASA SZYBKOWIĄŻĄCA EXPRESS VERGUSSMASSE 25kg	Ziarnistość 0-3mm Kolor – ciemno-szary Czas przygotowania –8min Zużycie 1,90kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 1000°C Waga 25kg	24,67
BETON OGNIOWY FEUERBETON CARATH	Ziarnistość 0-3mm Kolor –szary Czas przygotowania –30min Zużycie 2,1kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 1200°C Waga 25kg	29,67

RATH – ZAPRAWY I TYNKI			
NAZWA	OPIS	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
CEMENT OGNIOWY Feuerzement KARTHFIX 2kg	Ziarnistość 0-3mm Kolor – szary Czas przygotowania –30min Zużycie 1,9kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 1200°C Waga 2kg	3,60
KLEJ ELASTYCZNY Thermoflex Kleber	Ziarnistość 0-0,5mm Kolor – ciemno-szary Czas przygotowania –120min Zużycie 1,70kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 1000°C Waga 20kg	51,63
MOCNY KLEJ OGNIOWY PROFIX Feuerfestkleber	Ziarnistość 0-1,25mm Kolor – grafitowo-szary Czas przygotowania –15min Zużycie 1,65kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 700°C Waga 20kg	38,21
TYNK DO SIATKI Armierungsputz	Ziarnistość 0-1mm Kolor – biały Czas przygotowania –70min Zużycie 1,7kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 200°C Waga 15kg	21,56
UNIWERSALNA ZAPRAWA Pick&Putz	Ziarnistość 0-1mm Kolor – biały Czas przygotowania –28min Zużycie 1,7kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 200/700°C Waga 25kg	68,49
TYNK Kreativputz	Ziarnistość 0-1mm Kolor – mm Czas przygotowania –20min Zużycie 1kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 200°C Waga 25kg	32,89
TYNK NA GŁADKO Glattspachtelputz	Ziarnistość 0-0,2mm Kolor – biały Czas przygotowania –20min Zużycie 1kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 200°C Waga 25kg	70,98
TYNK ZDUŃSKI	Ziarnistość 0-1,2/0-2,5 mm Kolor – mm Czas przygotowania –70min Zużycie 1,60kg/m ²	Wytrzymałość temperatury do 200°C Waga 25kg	32,89

SIATKI ZBROJONE			
NAZWA	ZDJĘCIE	DANE TECHNICZNE	CENA
ROLKA SIATKI ORTNER duże oka		50 m ²	211,30
ROLKA SIATKI ORTNER małe oka		20 m ²	126,10
MATA ROZDZIELAJĄCA		grubość-5 mm 25x50cm(16szt.=2 m ²)	104,-
ROLKA TKANINY POD TYNK		100x500 cm	75,20
ROLKA PLECIONKI MIEDZIANEJ BRULA		Wytrzymałość temperatury do 400°C(niepalna)	95,-
SIATKA BIAŁA DRACHOLIN		Wytrzymałość temperatury do 140°C 20mx1m	37,60
NAROŻNIKI ZBROJONE DRACHOLIN		8x12/260cm	6,70
SIATKA Rath JUTE		100mX1m	376,43