







WKŁADY KOMINKOWE Z PŁASZCZEM WODNYM EDILKAMIN

- Włoskie wkłady kominkowe z płaszczem wodnym, stalowo-żeliwne.
- Legenda: m. (moc), śr. (średnica wylotu spalin), s. (szerokość fasady), gł. (głębokość całkowita wkładu kominkowego).

MODEL	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
ACQUATONDO PLUS 22 prosta szyba, do układu otwartego		m. użytkowa 23kW m. użytkowa dla wody 16,1kW szer.800mm wys.1380mm gł.680mm śr.200mm	1630,-
ACQUATONDO PLUS 22 prosta szyba, do układu zamkniętego			1980,-
ACQUATONDO 22 SFERA szyba półokrągła, do układu otwartego		m. użytkowa 30,9kW m. użytkowa dla wody 16,1kW szer.740mm wys.760mm gł.790mm śr.220mm	2.030,-
ACQUATONDO 22 PRYZMA szyba pryzmatyczna, do układu otwartego		m. użytkowa 30,9kW m. użytkowa dla wody 16,1kW szer.750mm wys.680mm śr.220mm	1.780,-
ACQUATONDO PLUS 29 szyba prosta, do układu otwartego		m. użytkowa 27kW m. użytkowa dla wody 18,8kW szer.990mm wys.1380mm gł.800mm śr.250mm	1.960,-
ACQUATONDO PLUS 29 szyba prosta, do układu zamkniętego			2.320,-
ACQUATONDO 29 Prizma, do układu otwartego		m. użytkowa 27kW m. użytkowa dla wody 18,8kW szer.990mm wys.1380mm gł.800mm śr.250mm	2.010,-
ACQUATONDO 29 Prizma, do układu zamkniętego			2.380,-
ACQUATONDO 29 DX/SX do układu otwartego (narożnikowy prawy lub lewy)		m. użytkowa 27kW m. użytkowa dla wody 18,8kW szer.990mm wys.1380mm gł.800mm śr.250mm	2.050,-

MODEL	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
THERMOFIRE szyba prosta, do układu zamkniętego		m. użytkowa 14,8kW m. użytkowa dla wody 9kW szer.800mm wys.1850mm gł.610mm śr.200mm	1.945,-
THERMOFIRE szyba prosta otwierana do góry, do układu zamkniętego		m. użytkowa 14,8kW m. użytkowa dla wody 9kW szer.920mm wys.1850mm gł.610mm śr.200mm	2.340,-
MATERIAŁY DODATKOWE do THERMOFIRE	BLENDĄ czarna do wykończenia obszaru wokół fasady		90,-
IDRO 30 szyba prosta, do układu otwartego		m. użytkowa 13kW m. użytkowa dla wody 9,1kW szer.650mm wys.990mm gł.530mm śr.160mm	950,-
IDRO 30 szyba prosta, do układu zamkniętego			1.300,-
IDRO 50 szyba prosta, do układu otwartego		m. użytkowa 18kW m. użytkowa dla wody 12,6kW szer.790mm wys.1380mm gł.640mm śr.180mm	1.150,-
IDRO 50 szyba prosta, do układu zamkniętego			1.550,-
IDRO 70 szyba prosta, do układu otwartego		m. użytkowa 23kW m. użytkowa dla wody 16,1kW szer.830mm wys.1380mm gł.640mm śr.200mm	1.810,-
IDRO 100 szyba prosta, do układu otwartego		m. użytkowa 27kW m. użytkowa dla wody 18,8kW szer.990mm wys.1380mm gł.780mm śr.250mm	2.040,-