





























MATERIAŁY DO INSTALACJI KOMINKÓW WODNYCH

- W tym dziale oferujemy: sterowniki, zestawy wymiennikowo-pompowe, wymienniki ciepła, pompy obiegowe, naczynia wzbiorcze, zabezpieczenia i zawory oraz zasilacze i akumulatory.

MATERIAŁ	FOTO	OPIS	CENA
Sterownik RT3B		Mikroprocesorowy regulator temperatury do kominków z płaszczem wodnym. Posiada jeden czujnik temperatury, obsługuje do dwóch pomp. Dostępny również w wersji nadtynkowej.	260,-
Sterownik RT3B-TD		Mikroprocesorowy regulator temperatury do kominków z płaszczem wodnym. Posiada jeden czujnik temperatury, obsługuje do dwóch pomp.	310,-
Sterownik RT8K		Mikroprocesorowy regulator temperatury do kominków z płaszczem wodnym. Posiada trzy czujniki temperatury, obsługuje do trzech pomp w tym jedną ładującą CWU (Priorytet CWU). Dostępny również w wersji nadtynkowej.	380,-
Sterownik RT8K-TD		Mikroprocesorowy regulator temperatury do kominków z płaszczem wodnym. Posiada trzy czujniki temperatury, obsługuje do trzech pomp w tym jedną ładującą CWU (Priorytet CWU).	410,-
Sterownik ZRT8P/100mm		Zestaw sterujący do kominków z płaszczem wodnym. Posiada trzy czujniki temperatury. Obsługuje do trzech pomp w tym jedną ładującą CWU (Priorytet CWU). Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska. Dostępny również w wersji nadtynkowej.	499,-
Sterownik ZRT8P1/120mm			510,-
Sterownik ZRT8P2/150mm			550,-
Sterownik ZRT8P-TD/100mm		Zestaw sterujący do kominków z płaszczem wodnym. Posiada trzy czujniki temperatury. Obsługuje do trzech pomp w tym jedną ładującą CWU (Priorytet CWU). Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska.	570,-
Sterownik ZRT8P1-TD/120mm			585,-
Sterownik ZRT8P2-TD/150mm			620,-

MATERIAŁ	FOTO	OPIS	CENA
Sterownik ZRT8P-B/ 100mm		Zestaw sterujący do kominków z płaszczem wodnym w układzie grzewczym ze zbiornikiem buforowym. Obsługuje do trzech pomp w tym jedną ładującą CWU (Priorytet CWU). Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska. Posiada trzy czujniki temperatury. Dostępny również w wersji nad tynkowej.	499,-
Sterownik ZRT8P1-B/ 120mm			510,-
Sterownik ZRT8P2-B/ 150mm			550,-
Sterownik ZRT8P-B-TD/100mm		Zestaw sterujący do kominków z płaszczem wodnym w układzie grzewczym ze zbiornikiem buforowym. Obsługuje do trzech pomp w tym jedną ładującą CWU (Priorytet CWU). Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska. Posiada trzy czujniki temperatury.	570,-
Sterownik ZRT8P1-B-TD/120mm			585,-
Sterownik ZRT8P2-B-TD/150mm			620,-
Sterownik ZRT8G-TD/100mm		Zestaw sterujący z wyświetlaczem graficznym do kominków z płaszczem wodnym. Obsługuje do trzech pomp w tym jedną ładującą CWU (Priorytet CWU). Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska. Posiada trzy czujniki temperatury.	670,-
Sterownik ZRT8G1-TD/120mm			685,-
Sterownik ZRT8G2-TD/150mm			720,-
Sterownik ZRT8G-B-TD/100mm		Zestaw sterujący z wyświetlaczem graficznym do kominków z płaszczem wodnym. Obsługuje trzy pompy, w tym jedną do obsługi bufora CWU i jedną do obsługi zasobnika CWU za buforem lub zabudowanego w samym buforze. Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska. Posiada trzy czujniki temperatury..	670,-
Sterownik ZRT8G1-B-TD/120mm			685,-
Sterownik ZRT8G2-B-TD/150mm			720,-

MATERIAŁ	FOTO	OPIS	CENA
Zasilacz awaryjny TZA1		Zasilacz awaryjny o maksymalnej mocy przyłączeniowej 200W. Składa się z trzech podzespołów: przetwornicy 200W, ładowarki 13,8V/1,5A oraz układu przełączającego ze zwłoką czasową. Przykładowe zastosowanie: systemy kominkowe, kotły, systemy solarne, pompy.	499,-
Stabilizator TZA2		Stabilizator napięcia o mocy 300W utrzymuje stabilne napięcie 230V. Pozwala na poprawną pracę urządzeniom wrażliwym na wahania napięcia w sieci. Dodatkowo zabezpiecza urządzenia przed nagłym wzrostem napięcia w sieci, odłączając szybko jego zasilanie.	380,-
Akumulator T-AKU01		Akumulator bezobsługowy AGM 65Ah/12V, dedykowany do zasilacza awaryjnego A200WAC. Żywotność 10 lat. Czas pracy awaryjnej z akumulatora zależy od sumarycznego obciążenia i wynosi orientacyjnie dla pełnej mocy obciążenia 200W - 3,5h	520,-
Akumulator T-AKU04		Akumulator bezobsługowy AGM 80Ah/12V, dedykowany do zasilacza awaryjnego A200WAC. Żywotność 10 lat. Czas pracy awaryjnej z akumulatora zależy od sumarycznego obciążenia i wynosi orientacyjnie dla pełnej mocy obciążenia 200W - 4,5h	600,-
Akumulator T-AKU03		Akumulator bezobsługowy AGM 80Ah/12V, dedykowany do zasilacza awaryjnego A200WAC. Żywotność 10 lat. Czas pracy awaryjnej z akumulatora zależy od sumarycznego obciążenia i wynosi orientacyjnie dla pełnej mocy obciążenia 200W - 6,5h	760,-

MATERIAŁ	FOTO	OPIS	CENA	
Zestaw wymiennikowo-pompowy 1P/10		Zestaw skręconych kształtek wraz z jedną pompą i wymiennikiem 10 płytowym	1785,-	
Zestaw wymiennikowo-pompowy 1P/15		Zestaw skręconych kształtek wraz z jedną pompą i wymiennikiem 15 płytowym	1933,-	
Zestaw wymiennikowo-pompowy 1P/20		Zestaw skręconych kształtek wraz z jedną pompą i wymiennikiem 20 płytowym	2066,-	
Zestaw wymiennikowo-pompowy 1P/30		Zestaw skręconych kształtek wraz z jedną pompą i wymiennikiem 30 płytowym	2314,-	
Zestaw wymiennikowo-pompowy 2P/10		Zestaw skręconych kształtek wraz z dwoma pompami i wymiennikiem 10 płytowym	2154,-	
Zestaw wymiennikowo-pompowy 2P/15		Zestaw skręconych kształtek wraz z dwoma pompami i wymiennikiem 15 płytowym	2302,-	
Zestaw wymiennikowo-pompowy 2P/20		Zestaw skręconych kształtek wraz z dwoma pompami i wymiennikiem 20 płytowym	2425,-	
Zestaw wymiennikowo-pompowy 2P/30		Zestaw skręconych kształtek wraz z dwoma pompami i wymiennikiem 30 płytowym	2684,-	
Maskownica do zestawu wymiennikowo-pompowego			Metalowa zamykana szafka, maskująca zestaw wymiennikowo-pompowy	308,-
Naczynie zbiorcze przelewowe			Naczynie zbiorcze do układów otwartych, bez zaworu pływakowego.	370,-
Naczynie zbiorcze przelewowe z pływakiem	Naczynie zbiorcze do układów otwartych z zaworem pływakowym.		493,-	
Zabezpieczenie termiczne		Zawór dopuszczający wodę	370,-	
Zawór bezpieczeństwa 1,5 bara		Zawór bezpieczeństwa 1,5 bara (do układu otwartego)	62,-	
Zawór bezpieczeństwa 2,5 bara		Zawór bezpieczeństwa 2,5 bara (do układu zamkniętego)	74,-	